

ArchiSoft

Patch Version 1.1.1.10

28.02.2022

1 Installieren des Patches

Voraussetzung für die Installation des Patches ist eine ArchiSoft-Version 1.1.1.8 oder höher.

Der ArchiSoft-Patch wird in Form einer Zip-Datei bereitgestellt (archisoft-patch_11110.zip). Bitte entpacken die Datei zunächst in einem beliebigen Verzeichnis. Der Patch enthält folgende Dateien und Ordner:

- Order „readme“
- Order „tomcat_lib“
- Order „archisoftserver“
- Order „archiveserver“
- Order „tsp1“
- Order „tsp2“
- RELEASE-NOTES.txt

Führen Sie bitte folgende Schritte durch:

1.1 Ordner „tomcat_lib“

1. Kopieren Sie bitte die drei im Ordner `tomcat_lib` enthaltenen jar-Dateien nach `<CATALINA_HOME>/lib/`.
2. Im Ordner `<CATALINA_HOME>/lib/` befindet sich die Datei `log4j-1.2.12.jar`. Diese Datei wird nicht mehr benötigt und sollte gelöscht werden.

1.2 Ordner „archisoftserver“

1. Gehen Sie bitte in den Ordner `archisoftserver` und kopieren den darin enthaltenen Ordner `WEB-INF` nach
`<CATALINA_HOME>/<webapp-name>/<webapp-name>/`.
2. Öffnen Sie bitte mit einem Texteditor die Datei
`<CATALINA_HOME>/<webapp-name>/<webapp-name>/WEB-INF/web.xml`. Suchen Sie in der Datei bitte den folgenden Init-Parameter:

```
<init-param>
<param-name>propfile</param-name>
<param-value>
WEB-INF/classes/conf/archisoftserver/log4j.properties
</param-value>
</init-param>
```

Ersetzen Sie den Wert des Parameters (`<param-value>`) durch
`WEB-INF/classes/conf/archisoftserver/log4j2.xml`. Speichern Sie die Datei anschließend.

3. Öffnen Sie bitte mit einem Texteditor die Datei
`<CATALINA_HOME>/<webapp-name>/<webapp-name>/WEB-INF/classes/conf/archisoftserver/log4j2.xml`.
In Zeile 3 finden Sie an zwei Stellen die Zeichenfolge `<WEBAPP_NAME>`. Ersetzen Sie bitte an beiden Stellen die Zeichenfolge durch den Namen ihrer ArchiSoft-Webapp („webapp-name“). Speichern Sie die Datei anschließend.
4. Im Order der Datei `log4j2.xml` befindet sich auch die Datei `log4j.properties`. Diese Datei wird nicht mehr benötigt und sollte gelöscht werden.

1.3 Ordner „archiveserver“

1. Gehen Sie bitte in den Ordner `archiveserver` und kopieren den darin enthaltenen Ordner `WEB-INF` nach
`<CATALINA_HOME>/<webapp-name>/<webapp-name>-archiveserver/`.
2. Öffnen Sie bitte mit einem Texteditor die Datei
`<CATALINA_HOME>/<webapp-name>/<webapp-name>-archiveserver/WEB-INF/web.xml`. Suchen Sie in der Datei bitte den folgenden Init-Parameter:

```
<init-param>
<param-name>propfile</param-name>
<param-value>
WEB-INF/classes/conf/dms/log4j.properties
</param-value>
</init-param>
```

Ersetzen Sie den Wert des Parameters (`<param-value>`) durch
`WEB-INF/classes/conf/dms/log4j2.xml`. Speichern Sie die Datei anschließend.

3. Öffnen Sie bitte mit einem Texteditor die Datei
`<CATALINA_HOME>/<webapp-name>/<webapp-name>-archiveserver/WEB-INF/classes/conf/dms/log4j2.xml`.
In Zeile 3 finden Sie an zwei Stellen die Zeichenfolge `<WEBAPP_NAME>`. Ersetzen Sie bitte an beiden Stellen die Zeichenfolge durch den Namen ihrer ArchiSoft-Webapp („webapp-name“). Speichern Sie die Datei anschließend.
4. Im Order der Datei `log4j2.xml` befindet sich auch die Datei `log4j.properties`. Diese Datei wird nicht mehr benötigt und sollte gelöscht werden.

1.4 Ordner „tsp1“

1. Gehen Sie bitte in den Ordner `tsp1` und kopieren den darin enthaltenen Ordner `WEB-INF` nach
`<CATALINA_HOME>/<webapp-name>/<webapp-name>-tsp1/`.
2. Öffnen Sie bitte mit einem Texteditor die Datei
`<CATALINA_HOME>/<webapp-name>/<webapp-name>-tsp1/WEB-INF/web.xml`.
Suchen Sie in der Datei bitte den folgenden Init-Parameter:

```
<init-param>
<param-name>propfile</param-name>
<param-value>
WEB-INF/classes/conf/tsp1/log4j.properties
</param-value>
</init-param>
```

Ersetzen Sie den Wert des Parameters (`<param-value>`) durch
`WEB-INF/classes/conf/tsp1/log4j2.xml`. Speichern Sie die Datei anschließend.

3. Öffnen Sie bitte mit einem Texteditor die Datei
`<CATALINA_HOME>/<webapp-name>/<webapp-name>-tsp1/WEB-INF/classes/conf/tsp1/log4j2.xml`.
In Zeile 3 finden Sie an zwei Stellen die Zeichenfolge `<WEBAPP_NAME>`. Ersetzen Sie bitte an beiden Stellen die Zeichenfolge durch den Namen ihrer ArchiSoft-Webapp („webapp-name“). Speichern Sie die Datei anschließend.
4. Im Order der Datei `log4j2.xml` befindet sich auch die Datei `log4j.properties`. Diese Datei wird nicht mehr benötigt und sollte gelöscht werden.

1.5 Ordner „tsp2“

1. Gehen Sie bitte in den Ordner `tsp2` und kopieren den darin enthaltenen Ordner `WEB-INF` nach
`<CATALINA_HOME>/<webapp-name>/<webapp-name>-tsp2/`.
2. Öffnen Sie bitte mit einem Texteditor die Datei
`<CATALINA_HOME>/<webapp-name>/<webapp-name>-tsp2/WEB-INF/web.xml`.
Suchen Sie in der Datei bitte den folgenden Init-Parameter:

```
<init-param>
<param-name>propfile</param-name>
<param-value>
WEB-INF/classes/conf/tsp2/log4j.properties
</param-value>
</init-param>
```

Ersetzen Sie den Wert des Parameters (<param-value>) durch
WEB-INF/classes/conf/tsp2/log4j2.xml. Speichern Sie die Datei anschließend.

3. Öffnen Sie bitte mit einem Texteditor die Datei

```
<CATALINA_HOME>/<webapp-name>/<webapp-name>-tsp2/WEB-INF/
classes/conf/tsp2/log4j2.xml.
```

In Zeile 3 finden Sie an zwei Stellen die Zeichenfolge <WEBAPP_NAME>. Ersetzen Sie bitte an beiden Stellen die Zeichenfolge durch den Namen ihrer ArchiSoft-Webapp („webapp-name“). Speichern Sie die Datei anschließend.

4. Im Order der Datei log4j2.xml befindet sich auch die Datei log4j.properties. Diese Datei wird nicht mehr benötigt und sollte gelöscht werden.

1.6 RELEASE-NOTES.txt

1. Kopieren Sie bitte die Datei RELEASE-NOTES.txt in das Verzeichnis
<CATALINA_HOME>/<webapp-name>/.

2 Server-Neustart

Nachdem Sie den Patch wie oben beschrieben installiert haben, ist es erforderlich, dass Sie den Apache Tomcat-Server neu starten.